

(aprovado), revestido em ambos os lados, em laminado melamínico texturizado baixa pressão, na cor argila **(aprovado)**. Tampo rebaixado com abas laterais **(aprovado)**. Tubo transversal seção redonda #18, em aço pintado em tinta epóxi na cor alumínio pelo sistema eletrostático curado em estufa **(aprovado)**. Frente em poliestireno preto **(aprovado)**. Estrutura pintada de preto, laterais em aço correndo em roldanas de nylon, fechadura de comando único e escamoteável **(aprovado)**. Rodízios duplos em nylon **(aprovado)**.

Quantidade: 57

Marca: Madeirense **(conferido)**

Modelo: Standard **(conferido)**



Detalhe do Gaveteiro fechado.

Detalhe do Gaveteiro aberto.

Fechadura com comando único escamoteável.

1.2 LOTE 3, Item 06: ESTAÇÃO DE TRABALHO PENINSULAR (1500X1350) MM. Apresentação de Protótipo: sim.

01 - Superfície peninsular em "T" medindo (1500x1350) mm **(aprovado)**, com quinas arredondadas R=50 mm **(aprovado)**, constituída em aglomerado de 25 mm de espessura **(aprovado)**, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão, com borda frontal arredondada a 120° em poliestireno extrudado **(aprovado)**, na mesma cor do laminado **(aprovado)**, bordas laterais e posteriores retas em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado **(aprovado)**, dotadas com 02 passa-cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço **(aprovado)**, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado na cor preta em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa **(aprovado)**, permitindo a passagem da fiação em 02 dutos independentes para elétrica e lógica / telefonia **(com 03 dutos no total, portanto, além dos 02 exigidos – aprovado)**, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal **(aprovado)**, sustentada por 01 coluna de sustentação em aço, chapa #14, de seção redonda com 120 mm de diâmetro **(aprovado)**, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático e curada em estufa **(aprovado)**, fixada ao tampo com bucha zamak (liga de metal não ferroso) através de 04 pontos na estrutura **(aprovado)**, fixados através de buchas metálicas e parafusos M6 rosca métrica **(aprovado)**. Sapatas em MDF (Medium Density Fiber), com bordas arredondadas a 180° com acabamento em resina poliuretânica semifosca preta e reguladores de nível **(aprovado)**. A fixação das superfícies aos montantes e painéis divisórios / estruturais, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica **(aprovado)**.

01 - Painéis estruturais medindo (1050x740) mm para anexo **(aprovado)**, suspenso do piso 347 mm **(aprovado)**, confeccionados em aglomerado de 25 mm de espessura revestido em ambas as faces em laminado melamínico com borda extrudada