

*Poltrona para auditório, com assento, encosto e braços, projetadas com sistema auto-retrátil com amortecedores (o assento e o encosto são auto-retráteis, mas os braços não, e, além disso o sistema auto-retrátil não possui amortecedores – desaprovado).*

*Assento com estrutura interna em chapa de aço #16 e #11 e tubo oblongo (32x16) mm, parede 1,5 mm, recobertos com espuma de poliuretano de espessura média de 120 mm (espessura média de 100 mm – desaprovado), densidade e resiliência controlada com alta resistência a rasgo, alta tensão e alongamento de ruptura injetada sobre a estrutura de aço, com formação anatômica de modo a não prejudicar a circulação dos membros inferiores e proporcionar melhor conforto ao usuário (aprovado). Assento retrátil paralelo ao encosto (assento retrátil oblíquo ao encosto – desaprovado) (sempre que estiver em desuso o assento retorna automaticamente para posição vertical, contribuindo para a melhor circulação do usuário).*

*Encosto com estrutura interna em chapa de aço #16 e #11 e tubo oblongo (32x16) mm parede 1,5 mm, recobertos com espuma de poliuretano de espessura média de 75 mm (espessura média de 85 mm, além do solicitado – aprovado) e densidade de 58 Kg/M3 (+/- 5%), densidade e resiliência controlada com alta resistência a rasgo, alta tensão e alongamento de ruptura injetada sobre a estrutura de aço. Encosto retrátil paralelo ao assento (encosto retrátil oblíquo ao assento – desaprovado).*

*Sistema auto-retrátil acionando um dispositivo mono tubular pressurizado, cujo pistão se encontra permanentemente submetido a uma pressão imposta por gás e dotada de amortecimento hidráulico no final do curso de abertura (sistema auto-retrátil não possui amortecimento hidráulico – desaprovado).*

*Contra-encosto com capa protetora em Vacuum Forming preto virgem com 03 mm de espessura PSAI (poliestireno de alto impacto texturizado) (aprovado).*

*Revestimento do assento e encosto em tecido 100% poliéster, peso 360g/ml p/ largura de 1,40 m, resistência a abrasão pilling 0 padrão 5, solidez da cor à luz classe 5, solidez da cor à fricção classe 5 (aprovado).*

*Braços com alma de aço, recobertos com poliuretano integral skin preto com fixação de prancheta escamoteável confeccionada em aço com 03 mm de espessura (chapa #11) (prancheta em chapa de aço com 02 mm chapa #14 – desaprovado). Com giro horizontal de 150° (90° + 90° através de eixo pivotante de ½” e pino ¼” – aprovado) permitindo melhor acomodação, posicionamento e utilização do usuário (aprovado). Assento, encosto e braço dobrável, fixado através de pinos e buchas em poliestireno (o assento e o encosto são dobráveis, mas os braços não – desaprovado). No topo da coluna uma bucha moldada diâmetro de #16x7H, servindo de batente no retorno dos braços, não permitindo ruído no mesmo movimento (desaprovado). Longarina individual, estrutura lateral em metalon (60x30) (45x20 mm, ligados anterior e posteriormente por 6,3x50x270 mm, perfurada para afixação da Poltrona no piso – desaprovado) mm em chapa de aço de 1,5 mm de espessura, dobrado formando uma coluna de (82x36) mm (com requadro interno em chapa 25x3 mm com 26x62 cm – desaprovado), fosfatizada e pintada em epóxi preto, permitindo a sinalização de fileiras na estrutura lateral (sem sinalização de fileiras – desaprovado), com encaixe oblongo de ambos os lados, para facilitar a montagem do assento e console lateral, permitindo o*